



SEM Compact Doseersysteem

Heel snel schoon en veilig zwemwater, zo uit een gebruiksklaar paneel. Geen montage van leidingwerk of elektra nodig want alles is voorbedraad en voorgemonteerd. Ideaal voor situaties waar snelle inzet noodzakelijk is. En ... door de compacte bouw is het op veel plaatsen direct inzetbaar. Het complete paneel is goedkoper dan losse onderdelen samen!



Eigenschappen:

- Compact en compleet doseersysteem voor zwemwaterchemicaliën.
- Snelle montage.
- Elektrisch geheel voorbedraad. Er is enkel nog een wandcontactdoos noodzakelijk.
- Zeer compleet! Het paneel wordt geleverd inclusief de afgebeelde toebehoren.
- Voorbereid voor het schakelen van doseerpompen via een flowmeter.
- De inhoud bestaat uit de bekende SEM kwaliteitsproducten, zoals een SEM SPI-170 meet- en regelapparaat en twee B&S DIGI 7 slangenpompen.
- Eenvoudige en logische bediening met digitale uitlezing.
- Spatwaterbestendige behuizing, klasse IP55.
- Veilige kleurgecodeerde aansluiting van zuur en chloor. Verwisseling is niet mogelijk.
- Lekbak onder de slangenpompen.
- Lekbak onder het meetwater aftappunt.
- Handige universele ophanghaken.
- **Optioneel:** Losse aansluitsets (2 injectieventielen, 1 meetwaterkraan en 50 m transportslang + 3 aanboorzadels) zijn apart leverbaar.

Technische specificaties SEM Compact Doseersysteem

Artikelnummer: 2503100	
Meet- en regelapparaat	SEM SPI-170, de drie kanaals unit voor het meten en regelen van de vrije chloorwaarde en/of waterstofperoxidewaarde en de pH-waarde en flowmeting
Doseerpompen	2x SEM B&S DIGI 7 (0-1,5 l/uur)
Slangmaat meetwater toevoer	6x12 mm
Slangmaat meetwater afvoer	6x12 mm (drukloos)
Slangmaat reagens afvoer	6x12 mm (riool)
Slangmaat chloor en zuur toevoer	6x12 mm
Voedingsspanning	230 V
Opgenomen vermogen	100 VA
Afmetingen paneel hxb	140 x 70 cm

Optioneel:

1. SPI-170 reagens afvoerpomp

Pomp voor het afvoeren van de reagens naar de riolering. Capaciteit 7,6l/min. Tankinhoud 2 liter. Inschakeling bij 1 liter. Opvoerhoogte 5 meter, 230V/50HZ/160W

2. Aansluitset

3. SPI-170 meetwater afvoerpomp

Pomp voor het afvoeren van het meetwater terug in het filtersysteem. Capaciteit opvangbak 25 liter. Dompelpomp inclusief vlotter en terugslagklep. Opvoerhoogte 5 meter, 230V/50Hz/0,6kW

