



## Vlokdoseerunit

**Betrouwbaar, regelbaar, universeel inzetbaar.  
Ontworpen voor specifieke toepassing in  
zwembaden.**

De vlokdoseerunit bestaat uit een B&S Vlokdoseerpomp, geplaatst op een 60l doseercontainer. Het geheel is een compacte doseerunit die geschikt is voor het doseren van vlokmiddel, maar ook goed bruikbaar is voor andere chemicaliën zoals chloorbleekloog (basis-chlorering), bicarbonaat etc.



Vlokdoseerunit

### Gebruiksvriendelijke pomp

Gemakkelijke instelling van toerental d.m.v. draaiknop met duidelijke schaalverdeling. Eenvoudig omschakelen tussen handmatige en automatisch (externe) besturing met behulp van een hand/auto schakelaar.

### Flexibele doseercapaciteit:

Krachtige aandrijving met onder alle omstandigheden een hoog koppel en een regelbaar toerental tussen 10% en 100%. Door toepasbaarheid van verschillende slangmaten zijn de doseercapaciteiten erg flexibel en de pompen breed inzetbaar.

### Schoon en robuust

De stevige kunststof behuizing van de pomp kan tegen een stootje en is goed bestand tegen agressieve stoffen zoals zuur en chloor. Door de hoge stof- en vloeistofdichtheid van de behuizing (IP54) is de elektronica in de pomp goed beschermt tegen de vochtige zwembad omgeving.

### Veilige opslag

De container is gemaakt van poly-ethyleen en bestand tegen nagenoeg alle chemicaliën die in een zwembad gebruikt worden. Een grote vulopening zorgt voor het gemakkelijk vullen van de tank. Onder in de container is een voetgewicht geplaatst voorzien van een zeef. Op de wand is een maataanduiding aangebracht.

### Compleet

De vlokdoseerunit wordt geleverd inclusief de B&S Vlokpomp, een doorloopslang 2,4mm met slangkoppelingen (6x12mm), een voetgewicht voorzien van een zeef en een 60 liter container.



## Technische specificaties

### Vlokdoseerpomp

<b>Artikelnummer</b>	<b>B&amp;S Vlok 2502040</b>
<b>Regelbaar toerental</b>	1-7 tr/min
<b>Capaciteit 2,4mm slang</b>	10ml-500ml/uur
<b>Capaciteit 3,2mm slang</b>	20-750ml/uur
<b>Capaciteit 4,8mm slang</b>	40-1500ml/uur
<b>Opvoerhoogte (m.w.k.)</b>	20
<b>Extra kop 313X plaatsbaar</b>	ja
<b>Spanning</b>	230V
<b>Opgenomen vermogen</b>	18VA
<b>Behuizing</b>	IP54
<b>Afmetingen</b>	275x 125 x 125 mm
<b>Gewicht</b>	3,2 kg

<b>Artikelnummer</b>	
<b>Materiaal</b>	PE
<b>Afmetingen</b>	Diameter x hoogte: 40cm x 60cm
<b>Maateenheid</b>	10 liter